

Rahmen:	Rahmendicke	170 mm
	Rahmenbreite	50 mm
Flügel:	Flügeldicke	70 mm
	Flügelbreite	100 mm
	Mittelpartie	104 mm

Profile: Profile in modernem Design aus erhöht schlagzähem hart – PVC weiss witterungsbeständig und lichtecht. Mehrkammerprofile getrennt für korrosiongeschützte Metallverstärkung und druckfreie Entwässerung.

Bodenschwelle: Aussen Aluminium natur eloxiert, innen aus erhöht schlagzähem hart – PVC grau. Mittlere und äussere Aluschale mit zweifachem hochwertigen Isolationsprofil thermisch getrennt. Wetterschenkel Steckprofil in Aluminium natur, wird bei der Elementmontage eingeklipst. Falls notwendig nachträgliche Montage des Steckprofils in Regie.

Dichtungen: Dichtungen grau aus hochrückstellfähigem Material. Ecken geklebt. Dichtungen in der Werkstatt eingebaut.

Verschlüsse: Verdeckte Falzbeschläge mit Schliesszapfen. Fenstergriff Alu eloxiert.

Verglasung: Isolierglas 2-fach mit Reflexionsbelag neutral. Aufbau von aussen nach innen: 4/20/4. Abstandhalter titanfarbig, aus einer organischen Speziesubstanz mit Glasfasern verstärkt (in der Weltraumforschung erprobt). Mit dieser neuen Isolierglas-Generation steigt die Oberflächentemperatur am Glasrand. Dadurch erhalten Sie noch mehr Wohnkomfort und Behaglichkeit. Spezialgläser gegen Zuschlag.

Glaseinsatz: Trockenverglast, innen und aussen mit speziell schmalem, grauem und mehrlippigen TPE Gummiprofil. Äussere Dichtung in den Ecken verschweisst.

Bemerkungen: Jedes Fabrikat von Hebeschiebetüren hat nicht dieselbe Wind-, Schlagregen- und Schalldichtheit wie ein Fenster (speziell Mittelpartie kann bei Extrembedingungen undicht sein).

Werte: Wärmedämmung Ug-Wert 0.5 - 1.8 W/m2K
Schalldämmung 30 – 36 dB

Änderungen vorbehalten

Ausgabe 01.2018

