



<b>Rahmen:</b>	<b>Rahmendicke</b>	<b>70 mm</b>
	Rahmenbreite	115 mm
	Setzholzbreite	119 mm
	Kämpferbreite	119 mm
<b>Flügel:</b>	<b>Flügeldicke</b>	<b>70 mm</b>
	Flügelbreite	70/80/118 mm
	Flügelbreite Verschluss durchgehend	118 mm
	Balkontüre unten	80 mm
	Mittelpartie normal	116.5 mm
<b>Profile:</b>	Profile in modernem Design aus erhöht schlagzähem hart – PVC weiss witterungsbeständig und lichtecht. Mehrkammerprofile (sogenannte 5 Kammerprofile ) getrennt für korrosionsgeschützte Metallverstärkung und druckfreie Entwässerung. Alle Profile mit einer Bautiefe von 70 mm für höchste Dämmwerte zur Senkung von Heizkosten und Aussenlärm.	
<b>Wetterschenkel:</b>	Aluminium natur, steckbar. Wird bei der Fenstermontage eingeklipst. Nachträgliche Montage in Regie.	
<b>Dichtungen:</b>	3 Dichtungen serienmässig. Alle Dichtungen als Hohlkammerdichtungen, grau aus hochrückstellfähigem ATPK oder TPE Material. Ecken verschweisst.	
<b>Verschlüsse:</b>	Verdeckte Sicherheitsfalzbeschläge mit nachregulierbaren Schliesszapfen. Grundsicherheit auf erstöffnendem Flügel serienmässig. Widerstandsklasse 1 + 2 nach DIN V ENV 1627 geprüft kann gegen Mehrpreis ausgeführt werden.. Oberfläche titan silber. Fenstergriff Typ Meribel Titan.	
<b>Bänder:</b>	Drehflügel und Drehkippflügel verstellbar. Alle Bänder in titan silber. Mittelband verdeckt montiert.	
<b>Verglasung:</b>	Isolierglas 2-fach mit Reflexionsbelag neutral. Aufbau von aussen nach innen: 4/20/4. Abstandhalter titanfarbig, aus einer organischen Spezialspezies mit Glasfasern verstärkt (in der Weltraumforschung erprobt). Mit dieser neuen Isolierglas-Generation steigt die Oberflächentemperatur am Glasrand. Dadurch erhalten Sie noch mehr Wohnkomfort und Behaglichkeit. Spezialgläser gegen Zuschlag.	
<b>Glaseinsatz:</b>	Trockenverglast, innen und aussen mit speziell schmalem, grauen und mehrlippigen ATPK oder TPE Gummiprofil. Äussere Dichtung in den Ecken verschweisst.	
<b>Werte:</b>	Wärmedämmung Ug-Wert	0.5 – 1.8 W/m2K
	Schalldämmung	30 – 44 dB

Änderungen vorbehalten

Ausgabe 01.2018

