



|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| <b>Werte:</b>          | Wärmedämmung Ug-Wert<br>Schalldämmung   | 0.5 - 1.8 W/m <sup>2</sup> K<br>30 – 44 dB              |
| <b>Profile:</b>        | Profile in modernem Design aus erhöht schlagzähem hart – PVC weiss witterungsbeständig und lichteht. Mehrkammerprofile (sogenannte 5 Kammerprofile) getrennt für korrosionsgeschützte Metallverstärkung und druckfreie Entwässerung.<br>Alle Profile mit einer Bautiefe von 70 mm für höchste Dämmwerte zur Senkung von Heizkosten und Aussenlärm.  |   |
| <b>Rahmen:</b>         | Rahmendicke / Rahmenbreite<br>Setzholzbreite<br>Kämpferbreite   | 70 mm / 74/84/105 mm<br>Norm 105 mm<br>119 mm<br>119 mm |
| <b>Flügel:</b>         | Flügeldicke / Flügelbreite<br>Flügelbreite Verschluss durchgehend<br>Balkontüre unten<br>Mittelpartie normal  | 70 mm / 70/80/118 mm<br>118 mm<br>80 mm<br>116.5 mm     |
| <b>Wetterschenkel:</b> | Aluminium natur, steckbar. Wird bei der Fenstermontage eingeklipst. Nachträgliche Montage in Regie.   |   |
| <b>Dichtungen:</b>     | 3 Dichtungen serienmässig. Alle Dichtungen als Hohlkammerdichtungen, grau aus hochrückstellfähigem ATPK oder TPE Material. Ecken verschweisst.  |   |
| <b>Verschlüsse:</b>    | Verdeckte Sicherheitsfalzbeschläge mit nachregulierbaren Schliesszapfen. Grundsicherheit auf erstöffnendem Flügel serienmässig. Widerstandsklasse 1 + 2 nach DIN V ENV 1627 geprüft kann gegen Mehrpreis ausgeführt werden.. Oberfläche titan silber. Fenstergriff Typ Meribel Titan.   |   |
| <b>Bänder:</b>         | Drehflügel und Drehkippflügel verstellbar. Alle Bänder in titan silber. Mittelband verdeckt montiert.   |   |
| <b>Verglasung:</b>     | Isolierglas 2-fach mit Reflexionsbelag neutral. Aufbau von aussen nach innen: 4/20/4. Abstandhalter titanfarbig, aus einer organischen Spezialschubstanz mit Glasfasern verstärkt (in der Weltraumforschung erprobt). Mit dieser neuen Isolierglas-Generation steigt die Oberflächentemperatur am Glasrand. Dadurch erhalten Sie noch mehr Wohnkomfort und Behaglichkeit. Spezialgläser gegen Zuschlag. |   |
| <b>Glaseinsatz:</b>    | Trockenverglast, innen und aussen mit speziell schmalem, grauen und mehrlippigen ATPK oder TPE Gummiprofil. Äussere Dichtung in den Ecken verschweisst.   |   |



Änderungen vorbehalten

Ausgabe 01.2015

